



PRODUKT DATENBLATT:

Clean Cream

BESCHREIBUNG

DURAL All Protect – Clean Cream ist eine Reinigungs-Polierpaste auf Basis eines Silizium-Tenside Gemischs zur Behandlung von verätzttem Glas und stark verunreinigtem Metall.

Kompatibel mit allen *DURAL All Protect* Produkten.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Clean Cream wurde speziell für die Behandlung von stark verschmutztem, verätzttem Glas und Metall entwickelt.

Über die Dauer eingearbeitete, festsitzende tiefe Verschmutzungen wie z.B. Kalkverläufe (Kalk-Korrosionen) können so ohne grossen Aufwand durch polieren entfernt werden.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Clean Cream kann auf Objekte im Innen- und Aussenbereich angewendet werden.

Untergründe

- Glasflächen (Fenster, Fassaden, Tische, Glaskonstruktionen usw.)
- Aluminium (Profile, Abdeckungen, Blenden, Gussteile, Felgen usw.)
- Chromstahl (Geländer, Auslageflächen, Dampfhauben usw.)
- Div. Metalle

TECHNISCHE DATEN

Farbton: Crème-Weiss
Viskosität: Crème
Entflammbar: Nein
Silikonhaltig: Nein

Ergiebigkeit: 15 bis 30 m²/l

Verkaufseinheiten

1 Liter: Art.Nr. 6000-2/1
5 Liter: Art.Nr. 6000-2/5
10 Liter: Art.Nr. 6000-2/10

Grössere Einheiten auf Anfrage.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch



PRODUKT DATENBLATT:

Clean Cream

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberflächen müssen für die Behandlung mit *DURAL All Protect–Clean Cream* trocken, fest und wenn möglich staubfrei sein.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Keine speziellen Hinweise zur Verarbeitung des Reinigungsprodukts notwendig.

HINWEISE ZUR ARBEITSSICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

ANWENDUNG

- Lappen: Für die Reinigung ein Mikrofaser Tuch verwenden.
- Polierwatte: Für den "Polish-Effekt" Polierwatte oder Poliervlies verwenden.
- Poliermaschine Lammfell oder Mikrofaser

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Luft- und Oberflächentemperatur zwischen 10° bis 32°C und einer relativen Feuchtigkeit von 10 bis 70%.

BEMERKUNGEN

Um die behandelte Fläche zu polieren und Glanz zu erreichen empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Polierwatte – Keine Polierfäden verwenden.
Clean Cream ist polierscheibentauglich.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und die Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate ab Fertigungsdatum in trockenen, gut belüfteten Räumen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden! Lagertemperatur zwischen +5° und +35°C.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch