

PRODOTTO SCHEDA TECNICA: **Clean Cream**

DESCRIZIONE

DURAL All Protect – Clean Cream è una pasta da pulitura/lucidatura su base di una miscela di silicio tensioattivo per trattamento di vetri bruciati e per metallo particolarmente sporco.

Compatibile con tutti i prodotti *DURAL All Protect*.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Clean Cream è stata sviluppata soprattutto per il trattamento di vetri e metalli particolarmente sporchi. Lo sporco accumulatosi nel tempo come p.es. la calce può essere eliminata senza grande fatica.

APPLICAZIONE CONSIGLIATA

Clean Cream può essere applicata su oggetti in zone interne ed esterne.

SOTTOFONDO

- superfici in vetro (finestre, facciate, tavoli, costruzioni in vetro ecc.)
- alluminio (profili, coperture, visiere, parti in colata, cerchioni ecc.)
- acciaio al cromo (ringhiere, vetrine, cappe aspiranti ecc.)
- metalli diversi

DATI TECNICI

Tonalità di colore:	bianco-crema
Viscosità:	crema
Infiammabile:	no
Contenente silicone:	no

Rendimento: 15 fino a 30 m²/l

Unità di vendita

1 litri	Art.Nr. 6000-2/1
5 litri	Art.Nr. 6000-2/5
10 litri	Art.Nr. 6000-2/10

Unità più grandi su richiesta.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch

PRODOTTO SCHEDA TECNICA:

Clean Cream

PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Le superfici devono essere asciutte, fisse e prive di impurità per il trattamento con *DURAL All Protect – Clean Cream*.

INDICAZIONI LAVORAZIONE

Non vi sono necessarie note specifiche riguardo la lavorazione del prodotto di pulitura.

AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO

Vedi scheda tecnica per la sicurezza

APPLICAZIONE

Panno: per la politura adoperare un panno microfibra

Lucidatura: per "l'effetto polish" adoperare cotone di politura oppure tessuto da politura

CONDIZIONI ORDINAZIONE

Temperature aria e superficie tra i 10° fino a 32°C ed una relativa umidità del 10 fino al 70%.

NOTE

Per pulire le superfici e raggiungere una lucentezza consigliamo di adoperare assolutamente un tessuto di politura e non fili di politura.

SICUREZZA

Vedi scheda tecnica sicurezza e indicazione sicurezza sulla confezione.

CONSERVABILITÀ

12 mesi a partire dalla data di fabbricazione in ambienti asciutti e ben ventilati. Evitare insolazioni dirette! Temperatura deposito tra +5° e +35°C.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch