

PRODOTTO SCHEDA TECNICA: Anti Graffiti Number One

DESCRIZIONE

DURAL All Protect – Anti Graffiti Number One è un'applicazione permanente ad un componente unico per superfici basata su una legatura chimica complessa di ossido di titanio in combinazione con polimero pregiato da utilizzare su superfici chiuse, non assorbenti e lisce. Anti Graffiti Number One è adatto per interventi su metallo, verniciatura, materiale sintetico, lamine, fodere in fintapelle ed altro.

Compatibile con tutti i prodotti *DURAL All Protect*.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Applicazione ad un componente unico, lavorazione semplice, trasparente, è necessario solamente uno strato per la messa in funzione della sicurezza, aderisce su tutte le superfici lisce e non assorbenti (in combinazione con il Plexiglas obbligatoriamente fare una prova!), applicazione antiruggine, resistente alle muffe. Forti caratteristiche oleo- e idrofobe.

APPLICAZIONE CONSIGLIATA

Il prodotto può essere applicato su oggetti per zone interne ed esterne, soffitti, porte, telai, sottostrutture, ringhiere, lamine stradali e segnalazioni ed altre superfici. Anti Graffiti Number One aderisce su tutte le superfici lisce e non assorbenti. Il prodotto viene impiegato soprattutto come protezione graffiti e dà inoltre prova di eccellenti risultati riguardo trattamenti di superficie su oggetti carichi di sporcizia (grasso, oli, polvere, impurità generali) e strati antiruggine su ringhiere, telai d'acciaio, tubi, etc. È resistente alle muffe e alla benzina, nonché a prodotti basati su oli e acido urico. Prima di ogni trattamento consigliamo in ogni caso di fare una prova.

SOTTOFONDO

- alluminio
- metallo zincato
- lamiera
- materiale sintetico
- fodere in fintapelle
- superfici lisce e non assorbenti
- ferro, acciaio
- metallo trattato
- verniciatura
- lamine
- lamine stradali e segnalazioni
- e molto altro

DATI TECNICI

Lucentezza:	sì
Tonalità di colore:	trasparente
Viscosità:	acquosa
Spessore strato consigliato:	3-5 µm
Numero strati necessari:	1
Infiammabile se liquido:	sì
Infiammabile se secco:	no
Contenente silicone:	no
Eliminazione prodotto:	possibile esclusivamente in maniera meccanica
Numero fase di lavaggio:	50 fino a 70, in seguito è necessario un rinnovamento

Durata di essiccamento

Essiccamento integrale:	1 fino a 2 ore
Indurimento integrale:	5 fino a 7 giorni

Rendimento (a 4 µm): 80 fino a 100 m²/l

Unità di vendita 1 litro Art.Nr: 1000-1/1



PRODOTTO SCHEDA TECNICA: Anti Graffiti Number One

PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Le superfici devono essere pulite, asciutte, fisse, prive di polvere e di impurità per il trattamento con *DURAL All Protect – Anti Graffiti Number One*. Per il pretrattamento, lo sgrassamento e la pulitura utilizzare *DURAL All Protect – Clean Cream*.

INDICAZIONI LAVORAZIONE

Dato che il prodotto consiste in un solo componente, non è necessario agitare oppure mescolare. Fare attenzione affinché il sottofondo sia pulito!

AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO

Vedi scheda tecnica per la sicurezza

APPLICAZIONE

Panno:	Microfibra
Pennello:	Pennello di nylon, polyester oppure sintetico. Non diluire.
Correttore:	Correttore di nylon, polyester oppure sintetico. Non diluire.
Pistola ad aria compressa:	Mantice: 0.015 - 0.017 inch. Pressione aria: 8 - 10 Bar. Non diluire.
Attrezzo Airless:	Mantice: 0.015 - 0.017 inch. Pressione liquidità: 8 - 10 Bar. Non diluire.
Pulitura/Lavaggio	Quando l'attrezzatura inizia ad asciugarsi, lasciare ammolare durante la notte in un purificatore per pennelli ed in seguito lavare bene. Altrimenti lavare bene in acqua calda.

CONDIZIONI ORDINAZIONE

Temperature aria e superficie tra i 10° fino a 32°C ed una relativa umidità del 10 fino al 70%.

NOTE

DURAL All Protect – Anti Graffiti Number One non è adatta per trattamento pavimenti.

SICUREZZA

Vedi scheda tecnica sicurezza e indicazione sicurezza sulla confezione.

CONSERVABILITÀ

12 mesi a partire dalla data di fabbricazione in ambienti asciutti e ben ventilati. Evitare insolazioni dirette! Temperatura deposito tra +5° e +35°C.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch