

PRODUIT FICHE TECHNIQUE:

Clean Cream

DESCRIPTION

DURAL All Protect – Clean Cream est une pâte de nettoyage qui se base sur un mélange de silicium tenside pour le traitement de vitre brûlé et de métal très pollué.

Compatible avec tous les produits *DURAL all Protect*.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Clean Cream a été développé en particulier pour le traitement de vitres et métaux très sales et brûlés. La pollution très solide et de longue durée comme p.ex. des cours calcaires (corrosions) peut être éliminée sans grand effort.

APPLICATION CONSEILLÉE

Clean Cream peut être utilisé sur des objets dans les domaines internes et externes.

Sous-sol

- surfaces en vitre (fenêtres, façades, tables, constructions en vitre ecc.)
- aluminium (profils, couvertures, bandeaux, coulées, jantes ecc.)
- acier chromé (balustrades, surfaces d'étalage, huppées d'aspiration ecc.)
- métaux divers

DATES TECHNIQUES

Nuance:	crème-blanche
Viscosité:	crème
Inflammable:	non
Contient silicone:	non

Rendement: 15 à 30 m²/l

Unité de vente

1 litre:	art.nr. 6000-2/1
5 litres	art.nr. 6000-2/5
10 litres	art.nr. 6000-2/10

Grandes unités sur demande.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch

PRODUIT FICHE TECHNIQUE:

Clean Cream

PRÉPARATION SOUS-SOL

Concernant le traitement avec *DURAL All Protect–Clean Cream* les surfaces doivent être sèches, solides et si possible sans poussière.

INDICATION TRAITEMENT

Pas de indications spéciaux concernant le traitement des produits de nettoyage.

INDICATION POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Voir fiche technique pour la sécurité.

APPLICATION

chiffon: Pour le nettoyage utiliser un chiffon en microfibre.

coton polissage: Pour l'“effet polish” utiliser le coton pour polissage ou bien un chiffon non-tissé.

CONDITIONS D`APPLICATION

Température de l'air et des surfaces entre 10° à 32°C et d'une relative humidité de 10 à 70%.

REMARQUE

Pour polir les surfaces traitées et obtenir une luminosité, nous conseillons l'utilisation de coton pour polissage, utiliser pas de fils de polissage.

SÉCURITÉ

Voir fiche technique de la sécurité et indication de la sécurité sur l'emballage.

DURÉE MAXIMALE DE STOCKAGE

12 mois à partir de la date de fabrication dans des places sèches et bien ventilées. Éviter l'exposition au soleil direct! Température magasin entre +5° et +35°C.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch