

## PRODOTTO SCHEDA TECNICA: Graffiti Remover Number One

### DESCRIZIONE

*DURAL All Protect – Graffiti Remover Number One* è un particolare eliminatore di graffiti che viene usato in combinazione con tutti i prodotti *DURAL All Protect – Anti Graffiti* applicazione e impregnazione.

Compatibile con tutti i prodotti *DURAL All Protect*.

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

*Graffiti Remover Number One* è un eliminatore di graffiti che può essere utilizzato su tutte le superfici chiuse non assorbenti. Dispiega il suo effetto in maniera migliore su superfici chiuse che sono state pretrattate con *DURAL All Protect – Anti Graffiti* applicazioni.

### APPLICAZIONE CONSIGLIATA

*Graffiti Remover Number One* può essere applicato su oggetti in zone interne ed esterne.

### SOTTOFONDO

Applicazione su sottofondo chiuso pretrattato con *DURAL All Protect – Anti Graffiti*.

### DATI TECNICI

Tonalità di colore:	trasparente
Viscosità:	acquoso
Inflammabile se secco:	sì
Contenente silicone:	no

**Rendimento:** 5 fino a 10 m<sup>2</sup>/l

**Tempo consigliato:** 5 fino a 7 min  
applicare generosamente oppure spruzzare

### Unità di vendita

5 litri	Art.Nr: 3000-1/5
10 litri	Art.Nr: 3000-1/10

Unità più grandi su richiesta.

DURAL AG  
Binzstrasse 3  
8953 Dietikon  
Schweiz  
Tel: +41 (43) 321 95 21  
Fax: +41 (43) 321 95 22  
[www.duralag.ch](http://www.duralag.ch)  
[office@duralag.ch](mailto:office@duralag.ch)

## PRODOTTO SCHEDA TECNICA: Graffity Remover Number One

### PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Le superfici devono essere asciutte per il trattamento con *DURAL All Protect – Graffity Remover Number One*.

### INDICAZIONI LAVORAZIONE

Non vi sono necessarie note specifiche riguardo la lavorazione del prodotto di pulitura.

### AVVERTENZE SICUREZZA SUL LAVORO

Vedi scheda tecnica per la sicurezza

### APPLICAZIONE

Panno: Microfibra

Idropulitrice: Spruzzare il graffiti da rimuovere e lasciare agire il Graffity Remover Number One. Dopodiché lavare a ca. 60°C. Consigliamo di spazzolare la parte col graffiti e lasciare agire il Remover, e in seguito di spazzolare il graffiti con l'applicazione di una spazzola sull'i dropultrice.

### CONDIZIONI ORDINAZIONE

Temperature aria e superficie tra i 10° fino a 32°C ed una relativa umidità del 10 fino al 70%.

### SICUREZZA

Vedi scheda tecnica sicurezza e indicazione sicurezza sulla confezione.

### CONSERVABILITÀ

12 mesi a partire dalla data di fabbricazione in ambienti asciutti e ben ventilati. Evitare insolazioni dirette! Temperatura deposito tra +5° e +35°C.

DURAL AG  
Binzstrasse 3  
8953 Dietikon  
Schweiz  
Tel: +41 (43) 321 95 21  
Fax: +41 (43) 321 95 22  
[www.duralag.ch](http://www.duralag.ch)  
[office@duralag.ch](mailto:office@duralag.ch)