

Anwendung: Vehicle Shield Number One

Vorbereitung

Legen Sie sich folgende Utensilien bereit:

- ✓ Vehicle Shield Number One
- ✓ Sauberen, fusselfreien Applikator (zB. Baumwolltuch)
- ✓ Handschuhe & Schutzbrille

Oberfläche trocken, sauber und fettfrei machen.

Bitte achten Sie darauf, dass die Oberfläche zu 100 % frei von Öl, Wachs, Silikon und Tensiden ist - nur so haftet unserer Hochleistungsbeschichtung auf der Oberfläche.

Beachten Sie speziell: Die Oberflächenbeschichtung ist so dünn wie möglich aufzutragen. Funktionsfähigkeit ist bereits ab 3µ gewährleistet

Applikation:

10 - 15 Tropfen «Vehicle Shield Number One» auf den Applikator tropfen (benetzen). Gleichmäßig mit leichtem Druck auftragen bis ein geschlossener Film entsteht. Sollte sich zu viel Produkt auf der Oberfläche befinden und Streifen bilden, nehmen Sie ein sauberes, fusselfreies Baumwolltuch und nehmen Sie die zu viel aufgetragene Flüssigkeit ab.

Arbeiten Sie stets in kleinen Schritten! Unsere Empfehlung 50 x 50 oder Bauteil für Bauteil.

Verwenden Sie Für jedes Fahrzeug einen frischen Applikator.

Aushärtung & Trocknung

Die Beschichtung ist nach ca. 45 Minuten staubtrocken.

Nach Abschluss der Arbeit dürfen 60 Minuten keine fremden Materialien mit der Oberfläche in Kontakt kommen. z.B Fingerfett, Wasser, Reinigungsmittel und andere Flüssigkeiten

Nach ca. 5 Tagen ist die Beschichtung komplett ausgehärtet und funktionsfähig.

Vermeiden Sie während dieser Zeit die Reinigung der behandelten Oberflächen mit Hochdruckreiniger, Waschanlagen und Reinigungsmitteln.

Reinigung

Mit einer Bürste den ausgetrockneten Schmutz anlösen. Danach gut abspülen. Bei Reinigung mit Hochdruckreiniger die Lanze/Düse nicht näher als 20cm halten.