

PRODUIT FICHE TECHNIQUE: Graffiti Remover Number One

DESCRIPTION

DURAL All Protect – Graffiti Remover Number One est un dissolvant spécial pour graffiti qui peut être utilisé en combinaison avec tous les produits *DURAL All Protect – Anti Graffiti* revêtement et imprégnation.

Compatible avec tous les produits *DURAL all Protect*.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Graffiti Remover Number One est un dissolvant spécial pour graffiti qui peut être utilisé pour les sous-sols traités avec tous les produits *DURAL All Protect – Anti Graffiti*. Peut également être appliqué sur des sous-sols minéraux facilement/pas absorbants (traités avec les produits *DURAL All Protect – Anti Graffiti*).

APPLICATION CONSEILLÉE

Graffiti Remover Number One peut être utilisé sur des objets dans les domaines internes et externes.

Sous-sol

Application pour des sous-sols fermés et facilement absorbants qui ont été prétraités avec *DURAL All Protect – Anti Graffiti*.

DATES TECHNIQUES

Nuance:	transparente
Viscosité:	aqueuse
Inflammable si liquide:	oui
Contient silicone:	non

Rendement: 5 à 10 m²/l

Temps de réaction conseillé: 5 à 7 min, appliquer généreusement ou vaporiser

Unité de vente

5 litres	art.nr: 3000-1/5
10 litres	art.nr: 3000-1/10

Grandes unités sur demande.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch

PRODUIT FICHE TECHNIQUE: Graffiti Remover Number One

PRÉPARATION SOUS-SOL

Concernant le traitement avec *DURAL All Protect – Graffiti Remover Number One* les surfaces doivent être sèches.

INDICATION TRAITEMENT

Pas de indications spéciales concernant le traitement des produits de nettoyage.

INDICATION POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Voir fiche technique pour la sécurité.

APPLICATION

- chiffon: Pour le nettoyage utiliser un chiffon en microfibre.
- nettoyeur à haute pression: Vaporiser le graffiti qu'on veut enlever et laisser agir. Après le temps de réaction conseillé, laver avec une température de ca. 60°C. Nous conseillons de broser le graffiti avec le nettoyeur à haute pression.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température de l'air et des surfaces entre 10° à 32°C et une relative humidité de 10 à 70%.

SÉCURITÉ

Voir fiche technique de la sécurité et indication de la sécurité sur l'emballage.

DURÉE MAXIMALE DE STOCKAGE

12 mois à partir de la date de fabrication dans des places sèches et bien ventilées. Éviter l'exposition au soleil direct! Température magasin entre +5° et +35°C.

DURAL AG
Binzstrasse 3
8953 Dietikon
Schweiz
Tel: +41 (43) 321 95 21
Fax: +41 (43) 321 95 22
www.duralag.ch
office@duralag.ch